



Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompéia - SP - Tel. (14) 3405 2100 - Fax. (14) 3452 1916 - E-mail: vendas@jacto.com.br

www.jacto.com.br

 PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.

A Jacto se reserva o direito de promover modificações em seus produtos sem prévio aviso 01/2013. Este folheto não supre a necessidade de leitura atenta ao manual de instruções por parte do operador. 930000173



ARBUS 1500 DIAMOND



ARBUS 1500 DIAMOND

EXCELENTE VOLUME DE AR. MELHOR COBERTURA.
MAIOR PROTEÇÃO

O **Arbus 1500 Diamond** foi desenvolvido para atender o agricultor que busca eficiência na aplicação e garantia de proteção à lavoura, do plantio à colheita.



VERSÁTIL, ROBUSTO E SUPER EFICAZ.

Economia e agilidade na proteção do seu plantio.
Indispensável quando se exige versatilidade, robustez e economia.

O **Arbus 1500 Diamond** ideal para cultivo de maçãs, pêras, pêssegos, ameixas, nectarinas, uvas, laranjas, tangerinas, limões e árvores ornamentais.



ARBUS 1500 DIAMOND. **MODELO QUE ATENDE SUA NECESSIDADE.**

TANQUE E CHASSIS

Tanque de polietileno com capacidade para 1500 litros e com acabamento externo. Seu desempenho permite que os pneus sejam inseridos no corpo da peça, oferecendo um perfil que facilita a operação em cultivos de ruas estreitas. Desenvolvido para resistir bem às mais rigorosas condições de trabalho.

Chassis com plataforma lateral articulada e macaco giratório de fácil acesso e manipulação.

Engate em forma de “U” que permite regulagens de altura e de distância para diferentes tipos de trator.

TANQUE DE ÁGUA LIMPA

Maior segurança ao operador e ao meio ambiente. Para lavar o circuito de defensivos (filtro, bomba, comando, mangueiras, tubulações e bicos), as mãos do operador e as embalagens dos defensivos. Proporciona maior vida útil ao equipamento.



VENTILADOR.

Produz grande volume de ar para maior cobertura e melhor penetração do defensivo na planta. Diâmetro de 850 mm.

Hélices de náilon reforçadas em fibra de vidro resistentes à ação corrosiva dos defensivos.

O ar produzido na parte inferior do ventilador é desviado para proporcionar um padrão uniforme de pulverização e uma excelente cobertura nas partes mais altas das plantas.

CAIXA MULTIPLICADORA.

O sistema integrado de caixa multiplicadora e ventilador do Arbus Diamond permite operações com tratores de potências a partir de 45 CV (1ª rotação).

Por uma alavanca de fácil acesso pode determinar-se a velocidade em 1835 ou 2000 r.p.m. permitindo combinar a potência do trator com a dimensão das árvores e evitando mudanças de equipamentos.



RESERVATÓRIO



De 1500 litros, polietileno, altamente resistente a corrosão. Visor de nível com escala graduada e agitação hidráulica da calda.

DRENAGEM DO TANQUE



O tanque possui um dispositivo para sua drenagem que evita o contato do operador com o defensivo, proporcionando assim maior segurança ao operador.

TANQUE PARA LAVAR AS MÃOS



Possui um reservatório de água limpa com capacidade de 15 litros para a lavagem das mãos do operador.

TANQUE P/ LAVAGEM DO CIRCUITO DO CIRCUITO



Tanque de 50 litros para lavagem do circuito defensivo no final de cada jornada de trabalho, evitando assim entupimentos de bicos e promovendo a limpeza da bomba.

LAVADOR DE EMBALAGENS



Lava o interior dos frascos com água do tanque sob pressão. Os resíduos de defensivos dos frascos são incorporados à calda do tanque. Maior segurança ao operador e ao meio ambiente.



COMPONENTES. ARBUS 1500 DIAMOND.

PORTA BICOS



O Arbus Diamond tem 13 porta-bicos de cada lado para atender a diferentes volumes de aplicação. Os bicos de cerâmica resistem bem a abrasão e à corrosão. Os porta-bicos têm direcionamento regulável e também permitem a interrupção individual do fluxo conforme a necessidade.

FALTA TEXTO



COMANDO A CABO



Pode ser operado à distância por meio de um terminal colocado na posição mais conveniente ao operador.

BOMBA





As bombas Jacto possuem camisa de cerâmica com alto resistência ao desgaste, que juntamente com o robusto sistema mecânico da bomba, proporcionam uma alta confiabilidade e baixa manutenção.





ARBUS 1500 DIAMOND

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	ARBUS 1500 DIAMOND 2 P 	ARBUS 1500 DIAMOND 3 P 
DIMENSÕES		
COMPRIMENTO	4,01	4,08
LARGURA	1,90	1,90
ALTURA	1,64	1,64
PESO	660	660
TANQUE		
- CAPACIDADE (LITROS)	1500	1500
- MATERIAL	POLIETILENO	POLIETILENO
TANQUE DE ÁGUA LIMPA		
MATERIAL	POLIETILENO	POLIETILENO
CAPACIDADE	15 LITROS	15 LITROS
MARCADOR DE NÍVEL	MANGUEIRA ANEXA AO TANQUE	MANGUEIRA ANEXA AO TANQUE
BOMBA		
MODELO	JP-150	JP-150
CAPACIDADE DE RECALQUE	150L/MIN	150L/MIN
FILTRO DE DEFENSIVO		
MODELO	FVS-200	FVS-200
MALHA	24/40	24/40
BITOLA		
FIXA	1,23 A 1,55	1,23 A 1,55
VÃO LIVRE DO EIXO (M)	0,40	0,40
PNEUS		
TIPO	11 L-15	11 L-15
PRESSÃO DOS PNEUS (KGF/CM)	50	44
VENTILADOR		
DIÂMETRO	850 MM	850 MM
CAIXA DEFLTORA	2 SAÍDAS	3 SAÍDAS
DIRECIONADOR DE AR	INFERIOR E SUPERIOR	INFERIOR E SUPERIOR
ROTAÇÃO	1835 RPM	1835 RPM