




Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - Tel. (14) 3405 2100 - Fax. (14) 3452 1916 - E-mail: vendas@jacto.com.br

www.jacto.com.br

 **PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.**

Curta nossa página
facebook.com/JactoAgricola 

A Jacto se reserva o direito de promover modificações em seus produtos sem prévio aviso 04/2013. Este folheto não supre a necessidade de leitura atenta ao manual de instruções por parte do operador.



LINHA BC



LINHA BC

EQUIPAMENTO VERSÁTIL COM BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO.

A **Linha BC** foi desenvolvido para uma pulverização uniforme, com alto rendimento operacional diário e custo reduzido de manutenção.



CONDOR BC 610 PEC



CORAL PEC BC



CONDOR BC 610 PEC

FAIXA DE APLICAÇÃO.

Faixa de aplicação de 10 metros, com barras físicas de 2,2 metros, que acompanha a largura do trator evitando choque com os obstáculos das pastagens.



TANQUE DE 600 LITROS.

Em polietileno de alta resistência. Acabamento polido das superfícies interna e externa para facilitar a limpeza. Resiste aos impactos e corrosões. Tampa com rosca e trava. Com tecnologia 100% Jacto, o Condor BC 610 PEC especialmente desenvolvido para o agricultor que busca maior produção diária.



CORAL PEC BC

FAIXA DE APLICAÇÃO.

Faixa de aplicação de 10 metros, com barras físicas de 2,2 metros, que acompanha a largura do trator evitando choque com os obstáculos das pastagens.

EIXO TANDEN.

O pulverizador Coral BC está disponível com eixo Tandem, cujo eixo compensa as irregularidades do terreno tornando a operação mais estável.

TANQUE DE 2000 LITROS.

Em polietileno de alta resistência. Acabamento polido das superfícies interna e externa para facilitar a limpeza. Resiste aos impactos e corrosões. Tampa com rosca e trava.





COMPONENTES. LINHA BC.

TANQUE



Com capacidade para 600 litros e fabricado em polietileno, o tanque de água limpa está incorporado ao tanque principal. Permite a tríplice lavagem das embalagens de defensivos agrícolas deixando-os prontos para o descarte. Maior proteção ao meio ambiente.

TANQUE CORAL



Com capacidade para 2000 litros e fabricado em polietileno, o tanque de água limpa está incorporado ao tanque principal. Permite a tríplice lavagem das embalagens de defensivos agrícolas deixando-os prontos para o descarte. Maior proteção ao meio ambiente.

LAVADOR DE EMBALAGENS



Lava os frascos com calda sob pressão. Incorpora os resíduos de defensivos à calda do tanque.

ENROLADOR DE MANGUEIRAS



Possuem 2 lanças acopladas ao equipamento, facilitando a utilização em aplicações localizadas.

FILTRO



Com fecho rápido para facilitar a limpeza. Sistema de filtragem através de telas de aço inox.

TANQUE DA ÁGUA LIMPA



O tanque de água limpa com capacidade de 12 litros oferece mais conforto e proteção ao operador.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONDOR BC 610 PEC



DIMENSÕES	
COMPRIMENTO (M)	1,45
LARGURA (M)	1,45
ALTURA (M)	2,40
PESO (KG)	200
TANQUE	
- CAPACIDADE (LITROS)	600
- MATERIAL	POLIETILENO
FILTRO	
- MODELO	FVS-100
- MALHA	60
BOMBA	
- MODELO	JP-402
- CAPACIDADE DE RECALQUE (L/MIN.)	40
- PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (KGF/CM ² / LBF/POL ²)	21 KGF/CM ²
- POTÊNCIA CONSUMIDA EM CV	2,7 CV A 540 RPM NA TDP
MANÔMETRO	
- MODELO	COM ESCALA ESTENDIDA
COMANDO	
- MODELO	CJ-42 D
BICOS	
- MODELO	MVI-04 (VERMELHO)
- Nº DE BICOS	02
- TIPO DE BICOS	JATO PLANO DEFLETOR C/ INDUÇÃO DE AR
- ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS (CM)	1,40
BARRAS	
- COMPRIMENTO (M)	2,2 METROS
- ACOPLAMENTO	MANUAL
- ALTURA (M)	1,20 A 2,60
MARCADOR DE NÍVEL	MANGUEIRA ANEXA AO TANQUE
AGITAÇÃO DA CALDA	ATRAVÉS DE RETORNO HIDRÁULICO
LEVANTADOR MANUAL	LM-II COM TRAVA
ABASTECEDOR	
- MODELO	EJ-40 L/MIN
VELOCIDADE DE TRABALHO RECOMENDADA (KM/H)	2 A 6

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CORAL PEC



DIMENSÕES	
COMPRIMENTO (M)	4,50
LARGURA (M)	2,20
ALTURA (M)	2,60
PESO (KG)	800
TANQUE	
- CAPACIDADE (LITROS)	2000
- MATERIAL	POLIETILENO
FILTRO	
- MODELO	FVS-100
- MALHA	60
BOMBA	
- MODELO	JP-75
- CAPACIDADE DE RECALQUE (L/MIN.)	75 L/MIN. A 540 RPM NA BOMBA
- PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (KGF/CM ² / LBF/POL ²)	35 KGF/CM ² / 500 LBF/POL ²
- POTÊNCIA CONSUMIDA EM CV	540 RPM NA TDP - 6,5 CV
MANÔMETRO	
- MODELO	COM ESCALA ESTENDIDA
COMANDO	
- MODELO	VAR 2 VIAS
BICOS	
- MODELO	MVI-04 (VERMELHO)
- Nº DE BICOS	02
- TIPO DE BICOS	JATO PLANO DESCENTRADO
- ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS (CM)	2,00 M
BARRAS	
- COMPRIMENTO (M)	2,20 M
- ACOPLAMENTO	MANUAL
- ALTURA (M)	0,90 A 2,23 M
MARCADOR DE NÍVEL	MANGUEIRA ANEXA AO TANQUE
AGITAÇÃO DA CALDA	MECÂNICO COM AGITADOR
LEVANTADOR MANUAL	LM-II COM TRAVA
ABASTECEDOR	
- MODELO	EJ-75 L/MIN
VELOCIDADE DE TRABALHO RECOMENDADA (KM/H)	2 A 6